

Artikel Article	Produktname Nom du produit	Klasse Classe NLGI	Aufsteifmittel Agent épaississant	Grundölvisk. Visc. l'huile de base [mm <sup>2</sup> /s]	Tropfpunkt Point de goutte [°C]	Einsatztemp. Temp d'utilisation [°C]	Beschreibung, Spezifikation Description, spécification
420-8716	Asegra KHT 2	2	Lithium-Komplex	220	280	-25 bis 150 (+180)	<p>Modernstes Mehrzweckfett für extreme Beanspruchung          Graisse polyvalente ultramoderne pour sollicitations extrêmes          Farbe: gelbbraun – couleur: jaune/brun, KP 2 N-20</p> <p>Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager bei erhöhten Betriebstemperaturen und/oder Vibrationen, Industrieanlagen, Werkzeugmaschinen, Elektromotorenlager, Nutzfahrzeuge, Radlager, Telma Bremsen, Baumaschinen, Seilbahnbetriebe, Ventilatoren-, Lüfter- und Gebläselager, universell einsetzbares Mehrzweckfett für Rationalisierungen.</p> <p>Pour roulements et paliers lisses fortement sollicités à températures de service élevées et/ou à des vibrations, installations industrielles, machines-outils, paliers de moteurs électriques, véhicules utilitaires, roulements de roues, ralentisseurs Telma, machines de chantier, téléphériques, ventilateurs, soufflantes, graissage multifonctionnelle à application universelle. En regard de son large domaine d'utilisation elle permet une rationalisation importante.</p>